

Remonte Talus, Type 4

COR10534



La remonte talus invite et soutient la descente en rappel. Les mains, les bras et le haut du corps sont entraînés lors de la préhension de la corde de taille parfaite, les jambes sont entraînées à monter et les muscles du tronc sont mis à contribution lorsqu'ils se penchent en arrière. L'entraînement moteur est intense : la conscience spatiale, le sens de l'équilibre et


la coordination sont pleinement utilisés. Cela stimule la confiance motrice globale de l'enfant et aide à former la capacité à, par exemple, juger les distances - importante dans le trafic routier.

Référence COR105341-1101	
Informations générales	
Dimensions LxPxH	329x22x294 cm
Age minimum	3+
Capacité idéale (utilisateurs)	6
Options de couleurs	



Remonte Talus, Type 4

COR10534



Corde d'escalade

Physique: entraîne la coordination, l'équilibre et la force musculaire. **Socio-émotionnel:** encourage la coopération lors des montées / descentes.



Remonte Talus, Type 4

COR10534



Les cordes Corocord d'un diamètre de 19 mm ou plus, sont des cordes spéciales de type « Hercules » dotées de torons de six brins d'acier galvanisé. Chaque toron est enveloppé hermétiquement dans du fil PES. Les cordes sont résistantes à l'usure et au vandalisme et peuvent être remplacées sur place si nécessaire.



Les surfaces en acier sont galvanisées à chaud sur les faces intérieures et extérieures avec du zinc sans plomb. La galvanisation présente une excellente résistance à la corrosion en milieu extérieur et ne nécessite aucun entretien.



Les étriers en aluminium Corocord sont utilisés comme connecteurs entre les poteaux en acier et les câbles. Deux pièces en aluminium moulées sont fixées l'une à l'autre. La hauteur des attaches est donc variable.

Référence COR105341-1101

Installation

Hauteur de Chute Max.	0 cm
Zone de sécurité	19,0 m²
Temps total d'installation	2,2
Volume d'excavation	1,33 m³
Volume de béton	0,83 m³
Profondeur ancrage	110 cm
Poids d'expédition	53 kg
Options d'ancrage	A enterrer ✓

Garantie

Corde Corocord	10 ans
Crochet en S	10 ans
Dispo pièces après arrêt fab.	10 ans



Grâce à KOMPAN Variant Team, vous pouvez choisir entre 7 couleurs de corde supplémentaires et personnaliser votre solution. Notre gamme se compose d'un large éventail de couleurs allant d'un noir élégant et expressif à une gamme de couleurs accrochantes, en passant par des teintes naturelles.



Les cordes d'alpinisme sont des produits de jeu de talus idéaux, utilisables sur des pentes de 20 à 60 ° et disponibles en différentes longueurs.



Sustainability Data

COR10534



Cradle to Gate A1-A3	Total CO ₂ emission	CO ₂ e/kg	Matériaux recyclés
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
COR105341-1101	136,80	3,19	46,80

Le cadre général appliqué est la Déclaration Environnementale Produit (DEP), qui quantifie « les informations environnementales sur le cycle de vie d'un produit et permet des comparaisons entre produits remplissant la même fonction » (ISO, 2006). Cela suit la structure et applique une approche d'évaluation du cycle de vie à l'ensemble de l'étape du produit, de la matière première à la fabrication (A1-A3))

KOMPAN
Let's play

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Corocord



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Corocord" represented by item no.: COR314011-1101.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.


Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




COR10534

* Hauteur de chute maximale | ** Hauteur totale | *** Zone de sécurité



COR105341
**294cm
***19.0m²

* Hauteur de chute maximale | ** Hauteur totale



COR105341
Note: Total height (**) is variable

[Cliquez pour voir le rapport VUE DE DESSUS](#)

[Cliquez pour voir le rapport VUE LATÉRALE](#)