Small Spacenet

COR31441

Produktnummer COR314411-1101	
Produktinformasjon	
Mål LxBxH	890x890x589 cm
Aldersgruppe	5+
Antall brukere	40
Fargevalg	







Small Spacenet er en hoppende, transparent lekestruktur som oppmuntrer barn til å klatre til topps Følelsen av å ha nådd toppen er fenomenal, og tiltrekker seg barn fra 5 år og oppover. Å klatre eller svaie i hoppenettet er utfordrende og utrolig morsomt. Small Spacenet trener motoriske ferdigheter: smidighet, balanse og koordinasjon. Når barna klatrer, brukes store muskelgrupper, blant annet armene som skyver og trekker, beina som skyver og kjernemuskulaturen som gir stabilitet.

Data kan endres uten forvarsel.

Small Spacenet

COR31441



Høyeste trinn
Fysisk: romlig bevissthet blir støttet, armmuskler trenes når man holder godt fast.
Sosioemosjonell: barn utvikler mot, selvtillit, omtanke for andre og tur-taking, alle viktige livsferdigheter.



Solid, lavere trinn
Fysisk: spretten i det nedre trinnet støtter balanse og koordinasjon, samt styrker beintettheten når man hopper ned. Å henge i armene trener rygg- og overkroppsmuskler, og gir en god holning. Dette er en økende bekymring for barn på grunn av stillesittende livsstil. **Sosioemosjonell:** fin møteplass for sosialt samvær.



Mast
Fysisk: den litt svaiende masten stimulerer barnas muskler og motoriske ferdigheter når de holder fast og klatrer i nettet.
Sosioemosjonell: barn utvikler mot og selvregulering når de klatrer høyt. Dette påvirker selvtilliten deres positivt.



Hoppende nettmasker
Fysisk: smidighet, balanse og koordinering samt romlig bevissthet utvikles når man hopper, klatrer og sitter i nettet. Barn bruker muskler i armer, bein og kjerne, og bygger bentetthet når de hopper ned.
Sosioemosjonell: appellerer til empati og samarbeid. **Kognitiv:** fysisk hukommelse, logisk tenkning, konsentrasjon.



Åpenhet
Sosioemosjonell: åpenheten muliggjøre samarbeid og kommunikasjon, alle viktige livsferdigheter for barn å lære.

Store masker
Fysisk: de store maskene gjør det mulig å klatre og krype, støtter kroppsforståelse, krysskoordinering og romlig bevissthet. Å klatre her krever muskelstyrke, å skyve og trekke armer for å komme oppover.
Sosioemosjonell: la flere barn sitte sammen og dele plass.

Data kan endres uten forvarsel.

Small Spacenet

COR31441

Tau av UV-stabiliserte PES-tau med innvendig stålkabelarmering. Polyestergarnet er laget av +95 % gjenbruksmaterialer og smeltes induktivt på hver enkelt streng. Tauene er svært motstandsdyktige mot slitasje og hærverk, og kan erstattes på stedet hvis det er nødvendig.

Corocord 'S' klemmer brukes som forbindelser i våre Corocord-produkter. 8mm rustfrie stålstenger med avrundede kanter presses rundt tauene med en spesiell hydraulisk presse, noe som gjør dem til det ideelle bindingspunktet: trygt, holdbart og hærversresistent.

Spacenet's bæringstau er utstyrt med en ekstra sikkerhetsfunksjon: Dersom hovedkoblingen skulle vikte, forhindrer sikkerhetstauet kollaps av strukturen.

Produktnummer COR314411-1101

Monteringsinformasjon	
Maksimal fallhøyde	185 cm
Sikkerhetssone	113,4 m²
Total monteringstid	15,7
Utgraving	7,00 m³
Betong	4,90 m³
Forankringsdybde (standard)	110 cm
Forsendingsvekt	576 kg
Forankring	In-ground ✔

Garanti	
Corocord tau	10 år
Membran	2 år
S-Klemmer	10 år
Garantert reservedeler	10 år
Varmgalvanisert stål	Livstids

Corocord-membranet består av et friksjonssikkret gummiert materiale av høy kvalitet med god UV-motstand. Testet og i samsvar med REACH-kravene mtp. PAH. Innebygd er en firelags armering laget av vevd polyester. Pansringen og de overflatelagene resulterer i en total tykkelse på 7,5 mm.

I midten av nettet er masten, laget av høykvalitets, sømløst stål. Mastens struktur som svingende støtte er statisk gunstig og utjevner svingningene i nettet. Mastene er varmgalvanisert som standard, med designalternativet for ytterligere pulverlakkering.

For installasjoner som bruker gummibelegg må spennbeskyttere bestilles separat.

Data kan endres uten forvarsel.

Grønn data

COR31441



Krybbe til port A1-A3	Totalt CO_2-utslipp	CO_2-ekvivalent per kg	Resirkulerte materialer
	kg CO_2-ekvivalent	kg CO_2-ekvivalent/kg	%
COR314411-1101	1.432,50	3,11	55,40

Det overordnede rammeverket for disse faktorene er miljødeklarasjonen EPD (Environmental Product Declaration), som kvantifiserer «miljøinformasjon om produktets livssyklus og muliggjør sammenligninger mellom produkter som oppfyller samme funksjon» (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livssyklusanalyse for hele produksjonsstadiet fra råvare til ferdig produksjon (A1-A3).

Kompan A/S
C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark

Validation of CO_2 calculation method
BUREAU VERITAS
HSE Denmark A/S

Verification of CO_2 calculation of: Corocord



Data version no. 2023-10-05

The CO_2 calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Corocord" represented by item no.: COR314011-1101.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025
Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO_2 calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000

Data kan endres uten forvarsel.

Small Spacenet

COR31441

* Maks fallhøyde | ** Total høyde | *** Sikkerhetssone	* Maks fallhøyde | ** Total høyde





Merk! Forankringspunktene strekker seg utenfor sikkerhetsområdet. Se installasjonsinstruksjoner.

Klikk for å se TOP VIEW	Klikk for å se SIDE VIEW

Data kan endres uten forvarsel.