


Haies d'Obstacles

FPW211



Les cinq haies forment un obstacle qui peut être surmonté de plusieurs manières: Ramper, marcher, courir, sauter. Une seule haie peut également être utilisée pour des exercices sur place tels que des pompes et des sauts en hauteur. Un panneau d'instructions clair montre l'exercice de base et une application Fitness Kompan est disponible pour y trouver plusieurs

exercices et entraînements de tous niveaux.

Référence FPW21100-0900	
Informations générales	
Dimensions LxPxH	165x651x57 cm
Age minimum	8+
Capacité idéale (utilisateurs)	5
Options de couleurs	



Haies d'Obstacles

FPW211



Les poteaux sont en acier au carbone pré-galvanisé Ø101,6 x 2 mm et revêtus de poudre, une excellente protection dans toutes les conditions.



Les connecteurs sont faits d'aluminium moulé, avec un alliage spécialement conçu pour les environnements extérieurs et une utilisation intensive. Les vis fixant les connecteurs sont en acier inoxydable et protégées par des rondelles en zinc.



Les barres destinées aux exercices sont faites d'acier galvanisé par immersion à chaud de Ø48 mm. Le diamètre de ces barres fournit un bon soutien lorsqu'elles sont utilisées pour les exercices de push-up ou pour les exercices debout sur les tubes.

Référence FPW21100-0900

Installation

Hauteur de Chute Max.	50 cm
Zone de sécurité	41,1 m²
Temps total d'installation	4,3
Volume d'excavation	0,28 m³
Volume de béton	0,00 m³
Profondeur ancrage	90 cm
Poids d'expédition	176 kg
Options d'ancrage	A enterrer ✓ A cheiller ✓


Garantie

Connecteurs	10 ans
Acier galvanisé	Garanti à vie
Poteau	10 ans
Dispo pièces après arrêt fab.	10 ans



Sustainability Data

FPW211



Cradle to Gate A1-A3	Total CO ₂ emission	CO ₂ e/kg	Matériaux recyclés
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
FPW21100-0900	377,90	3,47	48,60

Le cadre général appliqué est la Déclaration Environnementale Produit (DEP), qui quantifie « les informations environnementales sur le cycle de vie d'un produit et permet des comparaisons entre produits remplissant la même fonction » (ISO, 2006). Cela suit la structure et applique une approche d'évaluation du cycle de vie à l'ensemble de l'étape du produit, de la matière première à la fabrication (A1-A3))

Kompan A/S
C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Fitness



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Fitness" represented by item no.: FAZ10100-0900.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025
Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





Haies d'Obstacles

FPW211

* Hauteur de chute maximale | ** Hauteur totale | *** Zone de sécurité

* Hauteur de chute maximale | ** Hauteur totale



[Cliquez pour voir le rapport VUE DE DESSUS](#)

[Cliquez pour voir le rapport VUE LATÉRALE](#)