

Portaalschommel H:2,5m, 2 zitjes antiwrap

KSW92004

KOMPAN
Let's play




Deze 2,5 meter hoge Portaal schommel is met 2 zitjes een aanrader voor iedere speelplek. En met het antiwrap systeem kunnen ze oneindig blijven spelen omdat dit ervoor zorgt dat het zitje nooit om de bovenbalk gewikkeld kan worden. Deze hele hoge schommel met twee dezelfde schommelzitjes maakt het plezier compleet: wie kan het hoogste schommelen?

Deze portaal schommel is uitgevoerd met een gegalvaniseerde bovenligger en antraciet gepoedercoate staanders. Schommelen is niet alleen leuk, het traint behendigheid, evenwicht en coördinatie, evenals het ruimtelijk inzicht van kinderen. Deze motorische vaardigheden zijn belangrijk om afstanden te kunnen inschatten en zich veilig door het verkeer te

kunnen bewegen. KOMPAN schommelzitjes zijn, naast er op zitten, ook geschikt om op te liggen of zelfs te staan en niet te vergeten om er af te springen! Hierdoor trainen kinderen de motoriek, arm-, been- en rompspieren bouwen zij botdichtheid op, waarvan het grootste deel wordt opgebouwd tijdens de eerste levensjaren.

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Item nummer KSW92004-0910 | |
| Algemene Product Informatie | |
| Afmetingen LxBxH | 360x184x255 cm |
| Leeftijdsgroep | 3+ |
| Speelcapaciteit | 2 |
| Kleuropties | ● |



Portaalschommel H:2,5m, 2 zitjes antiwrap

KSW92004




Verticale palen van thermisch verzinkt staal of gepoedercoat op voorverzinkt staal. Schommelframe eindstukken en dwarsbalk van thermisch verzinkt staal of gepoedercoat op thermisch verzinkte stalen basis.



Door KOMPAN ontworpen schommelhangers van roestvast staal met een anti-draaifunctie voor intensief gebruik. De hangers zijn aan de dwarsbalk bevestigd op een gelaste beugel met twee bouten, de lagers zijn ingebed met siliconenvet en hoeven niet verder gesmeerd te worden.



De standaardzitjes van KOMPAN-schommels zijn ontworpen voor maximale veiligheid en duurzaamheid. De tweecomponentenzitting met een PP kern en buitenrubber wordt in één handeling vervaardigd. De zittingen zijn verkrijgbaar met schommelkettingen van gegalvaniseerd staal of roestvast staal en geschikt voor alle schommelhoogtes.



De schommel bevestigingen zijn gemaakt van hoogwaardig UV-gestabiliseerd nylon (PA6) met geïntegreerde levenslang afgedichte kogellagers. De in hoogte verstelbare kettingen worden bevestigd met een RVS haak met diefstalbestendige oogbout. Standaard zijn schommels uitgerust met anti-twistbehuizing tegen opdraaien. Alle zitjes met twee kettingbevestigingen zijn verkrijgbaar met anti-wrap bevestiging tegen het opdraaien om de bovenligger bij het hierover gooien van het zitje.



KOMPAN heeft de vogelnestschommels zo ontworpen dat ze lichtgewicht zijn en voldoen aan de wereldwijde veiligheidsnormen. De zachte, schokabsorberende bumpers met antislippoppervlak maken de schommelstoel uiterst gebruiksvriendelijk. Kies tussen een touwversie met versterkt PA-touw of een gegoten PE-versie. Beide zijn voorzien van zachte rubberen bumpers.



Uniek ontworpen zitjes voor peuters: Babyzitje van rubber. Peuterzitje van PUR met vier kettingophangingen voor een gemakkelijke beweging. Wiegzitje. You & Me schommelzitje voor volwassenen/kinderen of kinderen van verschillende leeftijden om met het gezicht naar elkaar toe te schommelen.

Item nummer KSW92004-0910

Installatie informatie

| | |
|------------------------|-------------|
| Max. valhoogte | 145 cm |
| Veiligheidszone | 24,0 m² |
| Totale installatietijd | 4,3 |
| Graafwerk (vol.) | 1,12 m³ |
| Benodigd beton | 0,00 m³ |
| Verankeringsdiepte | 90 cm |
| Verzendingsgewicht | 202 kg |
| Verankeringsopties | In-ground ✓ |

Garantie informatie

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Stalen, thermisch verzinkte staander | Levenslang |
| Schommelzitting | 10 jaar |
| Schommelhangers | 5 jaar |
| Kettingen | 10 jaar |
| Gegarandeerde reserveonderdelen | 10 jaar |



Sustainability Data

KSW92004



| Cradle to Gate A1-A3 | Total CO ₂ emission | CO ₂ e/kg | Recycled materials |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------|
| | kg CO ₂ e | kg CO ₂ e/kg | % |
| KSW92004-0910 | 483,40 | 3,32 | 44,00 |

The overall framework applied for these factors is the Environmental Product Declaration (EPD), which quantifies "environmental information on the life cycle of a product and enable comparisons between products fulfilling the same function" (ISO, 2006). This follows the structure and applies a Life-Cycle Assessment approach to the entire Product stage from raw material through manufacturing (A1-A3))

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Freestanding play equipment



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Freestanding play equipment" represented by item no.: KSW92011-0910.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




Portaalschommel H:2,5m, 2 zitjes antiwrap


KSW92004

Max. valhoogte | Totale Hoogte | Veiligheidszone

Max. valhoogte | Totale Hoogte



KSW92004
*145cm
**255cm
***24m²



KSW92004

[Bekijk BOVENAANZICHT](#)

[Bekijk ZIJAAANZICHT](#)