


# Maxite med husmembran

COR10521





Maxite med husmembran är en tredimensionell klätterstruktur med transparent design och hisnande höjder. Membranen skapar en snabb väg upp till toppen och fungerar även som mötesplatser. Membranet på toppen är en populär destination, och när barnen samlas där tränas förmågan att turas om och samarbeta. Det studsiga nätet svarar på barnens rörelser

vilket kräver stor koncentration. Nätet tränar också viktiga motoriska färdigheter som proprioception, rumsuppfattning och korskoordination – fundamentala färdigheter för att kunna avgöra distans i t.ex. trafik. Alla stora muskelgrupper stärks också när barnen klättrar i de stora maskorna.

Artikelnr. COR105211-0405

## Generell produktinformation

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Dimension LxWxH       | 605x605x639 cm |
| Åldersgrupp           | 5+             |
| Kapacitet (användare) | 45             |
| Färgalternativ        |                |




# Maxite med husmembran

COR10521



## Höjd

**Socioemotionell:** barn utvecklar mod och självkontroll när de befinner sig högt upp. Positiv påverkan på självförtroendet.




## Stora maskor

**Fysisk:** att klättra eller krypa i de stora maskorna stöder proprioception, korskoordination och rumsuppfattning. Att klättra här kräver muskelstyrka, att dra och putta på med armar för att komma upp.  
**Socioemotionell:** fler barn kan sitta tillsammans, dela.




## Sammankopplade nät

**Fysisk:** de sammankopplade näten gör att klättraren kan känna de andra barnens rörelser, vilket är både roligt och kräver stor koncentration i klättringen. Alla muskelgrupper tränas, även kors-koordination.  
**Socioemotionell:** klättrarnas rörelser påverkar de andra klättrarna, så hänsynstagande och turtagning uppmuntras.



## Membranväg

**Fysisk:** en snabbare väg upp, p.g.a. extra stöd från membranet. **Socioemotionell:** en mötesplats med rum för paus från replandskapet.



## Transparens

**Socioemotionell:** transparens möjliggör samarbete och kommunikation – viktiga livsfärdigheter för barn att lära.

# Maxite med husmembran


COR10521



Corocords S-klämmor används som universella anslutningar i Corocord-produkter. Stavar i 8mm rostfritt stål med rundade kanter pressas runt repen med en speciell hydraulisk press, vilket gör dem till det perfekta fästet: säker, hållbar och vandalismsäker, samtidigt som den tillåter den typiska rörelsen i nätstrukturerna.



Stanserna i aluminium är dubbelt koniska med rundade ändar och är så små som säkerheten tillåter. Designen av nätet syftar till att hålla antalet metalldelar i nätet till ett absolut minimum, både i storlek och antal, för att ge bästa möjliga replättringsupplevelse.



Corocords membran består av friktionssäkert gummerat material av transportbandkvalitet med utmärkt UV-resistens. Testad och kompatibel med REACH-krav för PAH. Inuti ligger en fyrskiktad armering av vävd polyester. Armeringen och de två ytskikten ger en total tjocklek på 7,5 mm.




Metalldelarna är tillverkade av högkvalitativt stål, varmförzinkade in- och utvändigt med blyfri zink. På utsidan finns ytterligare ett lager pulverlack. Detta ger bra beständighet mot korrosion och ett färgglatt designuttryck.




LUNA



MARS




SOLARIS



VENUS



TERRA




NEPTUNE

COROCORD Frame Nets finns i 6 olika färgteman. Temana bygger på klara färger som tilltalar barn i alla åldrar. Kan ändras i konfiguratorn.

| Artikelnr. COR105211-0405 |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Installationsinformation  |                 |
| Max. fallhöjd             | 227 cm          |
| Säkerhetsområde           | 96,0 m²         |
| Total installationstid    | 36,5            |
| Grävdjup (volym)          | 5,76 m³         |
| Betong (volym)            | 3,46 m³         |
| Stolpdjup (standard)      | 110 cm          |
| Fraktvikt                 | 1.552 kg        |
| Förankring                | Nedgrävning ✓   |
| Information om garanti    |                 |
| Corocord rep              | 10 år           |
| EcoCore HDPE              | Livstidsgaranti |
| Varmförzinkat stål        | Livstidsgaranti |
| Membran                   | 2 år            |
| Reservdelar garanterade   | 10 år           |






| Cradle to Gate A1-A3 | Totalt CO <sub>2</sub> -utsläpp | CO <sub>2</sub> e per kg | Återvunna material |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------|
|                      | kg CO <sub>2</sub> e            | kg CO <sub>2</sub> e/kg  | %                  |
| COR105211-0405       | 3.843,80                        | 3,74                     | 36,80              |

Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental Product Declaration), som kvantifierar "miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av produkter som uppfyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna struktur följer här och använder en livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).

**Kompan A/S**  
C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



**Verification of CO<sub>2</sub> calculation of:  
Corocord**



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Corocord" represented by item no.: COR314011-1101.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**  
**Verified by:**

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

**By Bureau Veritas HSE**  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000







# Maxite med husmembran

COR10521

\* Max fallhöjd | \*\* Totalhöjd | \*\*\* Säkerhetsyta

\* Max fallhöjd | \*\* Totalhöjd



[Klicka för att se TOP VIEW](#)

[Klicka för att se SIDE VIEW](#)