

Ragnatela

COR22202

KOMPAN
Let's play

Codice articolo COR222021-1101




Informazioni generali prodotto

Dimensioni (LxLxA) 1417x742x300 cm


Età d'uso 5+

Capacità di gioco 33

Opzioni colori 



Per maggiori informazioni visitate il sito
www.corocord.com
Articolo COROCORD numero COR2220



Anello circolare a metà altezza

Fisico: appeso alle braccia allena i muscoli della parte superiore del corpo. **Socio-emotivo:** L'appendimento a braccia con gli amici stimola la resistenza: chi riesce a rimanere appeso a braccia per più tempo? Emozione e sensazione di successo quando si raggiunge il punto più alto.



Rete a ragno inclinata

Fisico: La coordinazione trasversale, l'equilibrio e la consapevolezza spaziale vengono allenati quando si sale sulla rete. Tutti i muscoli principali sono attivi. **Socio-emotivo:** le maglie grandi permettono di far sedere più bambini insieme, condividendoli.

Ragnatela

COR22202



Le corde Corocord con diametro di 19 mm o più sono speciali "tipo Hercules" con fili di acciaio zincato a sei fili. Ogni filo è strettamente avvolto con filato PES, che viene fuso su ogni filo individuale. Le corde sono altamente resistenti all'usura e agli atti vandalici e possono essere sostituite in loco, se necessario.



I morsetti a "S" di Corocord sono utilizzati come connessioni universali nei prodotti Corocord. Le aste in acciaio inossidabile da 8 mm con bordi arrotondati sono pressate attorno alle corde con una speciale pressa idraulica, rendendole il connettore ideale: sicuro, durevole e antivandalismo, il tutto pur consentendo il tipico movimento delle strutture di gioco della corda.



La struttura in acciaio è zincata a caldo all'interno e all'esterno con zinco senza piombo. La zincatura ha un'eccellente resistenza alla corrosione in ambienti esterni e richiede una bassa manutenzione.



Grazie al KOMPAN Variant Team, puoi scegliere tra 7 colori di corda aggiuntivi e personalizzare la tua soluzione. L'assortimento presenta una vasta gamma di colori che vanno dal nero elegante ed espressivo o dal colore canapa naturale e attenuato, a una gamma di colori dai toni vivaci ed accattivanti.

Codice articolo COR222021-1101

Informazione installazione

Max. altezza di caduta	230 cm
Superficie di sicurezza	123,1 m ²
Tempo d'installazione totale	11,5
Volume di scavo	9,33 m ³
Volume di calcestruzzo	5,94 m ³
Profondità di base (standard)	110 cm
Peso della spedizione	547 kg
Opzioni ancoraggio	Interrato ✓


Garanzie

Corda Corocord	10 anni
Acciaio zincato	Garanzia a vita
Morsetti ad S	10 anni
Garanzia pezzi di ricambio	10 anni



Sustainability Data

COR22202




Cradle to Gate A1-A3	Total CO ₂ emission	CO ₂ e/kg	Recycled materials
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
COR222021-1101	1.293,00	2,99	54,00

The overall framework applied for these factors is the Environmental Product Declaration (EPD), which quantifies "environmental information on the life cycle of a product and enable comparisons between products fulfilling the same function" (ISO, 2006). This follows the structure and applies a Life-Cycle Assessment approach to the entire Product stage from raw material through manufacturing (A1-A3))

Kompan A/S
C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Corocord



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Corocord" represented by item no.: COR314011-1101.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025
Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





Ragnatela

COR22202

Altezza di caduta massima | Altezza totale | Superficie di sicurezza

Altezza di caduta massima | Altezza totale



[Fai clic per visualizzare il rapporto VISTA SUPERIORE](#)

[Fai clic per visualizzare il rapporto VISTA LATERALE](#)