


Agora Picnic Mini - puu

PAR4080

KOMPAN
Let's play



Tuotenumero PAR4080-0026	
Tuotetiedot	
Mitat PxLxK	105x134x60 cm
Ikäryhmä	-
Leikkikapasiteetti	-
Värivaihtoehdot	



Ulkokalusteilla on tärkeä rooli yhteisössämme, sillä ne lisäävät viihtyisää ja sosiaalista ilmapiriä tarjoten paikan kokoontumiseen, seurusteluun ja leppäämiseen. Aina esteetön. AGORA noudattaa YK:n yleissopimusta vammaisten henkilöiden oikeuksista (CRPD), joka edellyttää kaikki huomioivaa suunnittelua julkisissa

tiloissa. AGORA-kalusteet mahdollistavat muutakin kuin esteettömyysvaatimusten täyttämisen. AGORA PICNIC on saatavana kahdessa koossa ja useissa materiaalivaihtoehdoissa, mutta sillä on yksi tavoite: tarjota aikuisille tai lapsille mahdollisuus tehdä ulkoiluhetkestä erityinen. Mini on suunniteltu lapsille sopivalla

istuinkorkeudella.



Agora Picnic Mini - puu

PAR4080



Laudat on valmistettu kestävästi tuotetusta eurooppalaisesta saarnipuusta. Saarni on lämpökäsitelty CEN/TS 15679 -standardin mukaisesti, kestävyysluokka 2 EN350-2 -standardin mukaisesti.



Laudat on valmistettu kestävästä eurooppalaisesta mäntypuusta. Puu on painekyllästetty standardin EN335:2013 luokan 3 mukaisesti (vastaa NTR-luokkaa AB). Ne voidaan toimittaa pyynnöstä FSC®-sertifioituina (FSC® C004450).



Teräspintojen sisäpuoli on kuumasinkitty ja ulkopuoli on lyijytöntä sinkkiä. Galvanointi takaa erinomaisen korroosionkestävyyden ulkoympäristössä ja vähentää huollon tarvetta. Maalatut teräsosat on kuumasinkitty ennen jauhemaalauksia.



Sinkityksen päällä olevan jauhemaalatun pinnan käsittely on kaksivaiheinen: kevyt hionta ja puhtaaksi pyyhkiminen. Jauhemaalauksen paksuus on 70–120 µm.



Agora-mallistossa on vakiovaihtoehtoina 2 puulajia ja 9 eri runkoväriä, joiden avulla voit sovittaa ne leikki-, urheilu- tai kuntoilupaikan värimaailmaan.



Kalusteet ovat vapaasti seisovia tuotteita, joissa on valinnaisia kiinnitysmahdollisuuksia. Kompanilla on useita ankkurointimahdollisuuksia, joilla voidaan täyttää yksittäisten asiakasprojektien erityisvaatimukset. Ankkurointi myydään erillisinä moduuleina.

Tuotenumero PAR4080-0026

Asennustiedot

Asennusaika	1,6
Kaivanto	0,00 m³
Betonivalu	0,00 m³
Perustuksen syvyys (vakio)	0 cm
Lähetysten paino	72 kg
Ankkurointivaihtoehdot	Pinta-as. ✓ Syväper. ✓

Takuutiedot

Ashwood	10 vuotta
Sinkitty teräs	Elinikäinen
Maalattu pintakerros	10 vuotta
Mänty	10 vuotta
Takuuseen kuuluvat varaosat	10 vuotta

Kestävän kehityksen data

PAR4080



Tuotevaihe A1–A3	Hiilidioksi dipäästöt yhteensä	Hiilidioksi dipäästöt kiloa kohden	Kierrätys materiaalit
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
PAR4080-0026	91,30	1,45	26,60


Näihin tekijöihin sovellettavana yleiskehiksenä käytetään Environmental Product Declaration -ympäristötuoteselostetta (EPD), jossa määritetään "ympäristötiedot tuotteen elinkaaren ajalta ja joka mahdollistaa samaan tehtävään tarkoitettujen tuotteiden keskinäisen vertailun" (ISO, 2006). Tämä seuraa elinkaariarviointimenetelmän (Life Cycle Assessment, LCA) rakennetta ja soveltaa sitä koko tuotevaiheeseen raaka-aineen hankinnasta tuotteen valmistukseen (A1–A3).

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Park



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Park" represented by item no.: PAR4070-0001.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000

