

AGORA jatke penkki + selkänoja

PAR4053

KOMPAN
Let's play



Tuotenumero PAR4053-0621	
Tuotetiedot	
Mitat PxLxK	187x52x87 cm
Ikäryhmä	
Leikkikapasiteetti	3
Värivaihtoehdot	



SUUNNITELTU ESTEETTÖMÄKSI

AGORA on kehitetty ulkokalusteiden uusimpien suunnitteluperiaatteiden mukaisesti muotoilusta tinkimättä. KOMPAN pyrkii tekemään julkisista tiloista houkuttelevampia ja paremmin kaikkien saatavilla olevia.

JOUSTAVA MUOTOILU

AGORA tarjoaa korkean joustavuuden

ankkurointi-, väri- ja materiaalivaihtoehdoissa, joka innostaa arkkitehtoniseen luovuuteen ja mahdollistaa kohdekohtaisten vaatimusten täyttämisen yksittäisille asiakasprojekteille.

TEHTY KESTÄVÄKSI

AGORA-tuotteet ovat kestäviä ja vankkoja, ja ne valmistetaan vähän huoltoa vaativista materiaaleista, joilla varmistetaan

pitkäkestoiset ulkokalusteratkaisut, joilla on mahdollisimman alhaiset kokonaiskustannukset.



AGORA jatke penkki + selkänoja

PAR4053

KOMPAN
Let's play



Laudat on valmistettu kestävästi tuotetusta eurooppalaisesta saarnipuusta. Saarni on lämpökäsitelty CEN/TS 15679 -standardin mukaisesti, kestävyysluokka 2 EN350-2 -standardin mukaisesti.



Laudat on valmistettu kestävästä eurooppalaisesta mäntypuusta. Puu on painekyllästetty standardin EN335:2013 luokan 3 mukaisesti (vastaa NTR-luokkaa AB). Ne voidaan toimittaa pyynnöstä FSC®-sertifioituina (FSC® C004450).



Teräspintojen sisäpuoli on kuumasinkitty ja ulkopuoli on lyijytöntä sinkkiä. Galvanointi takaa erinomaisen korroosionkestävyyden ulkoympäristössä ja vähentää huollon tarvetta. Maalatut teräsovat on kuumasinkitty ennen jauhemaalauksia.



Sinkityksen päällä olevan jauhemaalatuksen pinnan käsittely on kaksivaiheinen: kevyt hionta ja puhtaaksi pyyhkiminen. Jauhemaalauksen paksuus on 70–120 µm.



Agora-mallistossa on vakiovaihtoehtoina 2 puulajia ja 9 eri runkoväriä, joiden avulla voit sovittaa ne leikki-, urheilu- tai kuntoilupaikan värimaailmaan.



KOMPANin ulkokalusteita on saatavana sekä pinta-asenteisina että maa-ankkuroitavina versioina. Pinta-asennus tehdään kiinnittämällä ne pohjarakenteeseen ja maa-ankkurointi joko suoraan maahan tai kuumasinkittyjen teräskannattimien avulla.

Tuotenumero PAR4053-0621

Asennustiedot

Asennusaika	1,3
Kaivanto	0,10 m³
Betonivalu	0,06 m³
Perustuksen syvyys (vakio)	60 cm
Lähetysten paino	36 kg
Ankkurointivaihtoehdot	Pinta-as. ✓ Syväper. ✓

Takuutiedot

Saarni	10 vuotta
Sinkitty teräs	Elinikäinen
Maalattu pintakerros	10 vuotta
Mänty	10 vuotta
Takuuseen kuuluvat varaosat	10 vuotta

Kestävän kehityksen data

PAR4053



Tuotevaihe A1–A3	Hiilidioksi dipäästöt yhteensä	Hiilidioksi dipäästöt kiloa kohden	Kierrätys materiaalit
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
PAR4053-0621	30,10	0,97	16,70

Näihin tekijöihin sovellettavana yleiskehiksenä käytetään Environmental Product Declaration -ympäristötuoteselostetta (EPD), jossa määritetään "ympäristötiedot tuotteen elinkaaren ajalta ja joka mahdollistaa samaan tehtävään tarkoitettujen tuotteiden keskinäisen vertailun" (ISO, 2006). Tämä seuraa elinkaariarvointimenetelmän (Life Cycle Assessment, LCA) rakennetta ja soveltaa sitä koko tuotevaiheeseen raaka-aineen hankinnasta tuotteen valmistukseen (A1–A3).

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Park



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Park" represented by item no.: PAR4070-0001.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000

