




Rumba parkbank, gebogen 30°

PAR1003



Item nummer PAR1003-0021	
Algemene Product Informatie	
Afmetingen LxBxH	174x79x43 cm
Leeftijdsgroep	
Speelcapaciteit	2
Kleuropties	 



Met RUMBA is het heel eenvoudig om een geheel op maat gemaakte buitenplek in te richten. En dankzij het flexibele systeem, is er voor elke plek een oplossing die harmonieus aansluit bij de omgeving. Wilt u het meubilair in een bocht of ronding plaatsen, dan maken wij gebruik van op maat gemaakte verbindingselementen. Op basis van uw

wensen, breiden wij de standaard banken en tafels uit met rugleuningen, arMLEUNINGEN, extra tafels etc. Zo krijgt iedere locatie een prachtige en unieke buitenplek, waar iedereen graag gebruik van maakt.

Rumba parkbank, gebogen 30°

PAR1003



De planken zijn gemaakt van essenhout uit duurzame Europese bronnen. Het essenhout is thermisch behandeld volgens CEN/TS 15679, duurzaamheidsklasse 2 volgens EN350-2.



De planken zijn gemaakt van grenenhout uit duurzame Europese bronnen. Het hout is onder druk geïmpregneerd volgens EN335:2013, klasse 3 (gelijkwaardig aan NTR klasse AB). Op verzoek kan het worden geleverd als FSC®-gecertificeerd (FSC® C004450).



De stalen oppervlakken zijn van binnen en van buiten thermisch verzinkt met loodvrij zink. Het verzinken heeft een uitstekende corrosiebestendigheid in de buitenlucht en vereist weinig onderhoud. De gelakte stalen onderdelen zijn thermisch verzinkt voor het aanbrengen van de poedercoating toplaag.



Het meubel is een vrijstaand product met optionele verankeringsmogelijkheden. Kompan heeft meerdere mogelijkheden voor verankerung om aan specifieke eisen voor individuele klantprojecten te voldoen. De verankerungen worden als afzonderlijke modules verkocht.



KOMPANs parkmeubilair is verkrijgbaar voor oppervlakte- en inground installatie. Oppervlakte-installatie door verankerung in de grondlaag of aan de oppervlakte, dit rechtstreeks in de grond of met extra thermisch verzinkte stalen beugels.



De standaard beschikbare banken en tafels kunnen worden uitgevoerd met rugleuning, armleuningen, tafels enzovoort en aan elkaar worden gekoppeld tot op maat gemaakte oplossingen voor iedere unieke locatie.

Item nummer PAR1003-0021

Installatie informatie


Totale installatietijd	1,0
Graafwerk (vol.)	0,00 m³
Benodigd beton	0,00 m³
Verankeringsdiepte	0 cm
Verzendingsgewicht	47 kg
Verankeringsopties	Oppervlak ✓ In-ground ✓

Garantie informatie

Ashwood	10 jaar
Gegalvaniseerd staal	Levenslang
Grenenhout	10 jaar
Gegarandeerde reserveonderdelen	10 jaar
Roestvast stalen onderdelen	Levenslang

Sustainability Data

PAR1003



Cradle to Gate A1-A3	Total CO ₂ emission	CO ₂ e/kg	Recycled materials
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
PAR1003-0021	64,90	1,58	29,10

The overall framework applied for these factors is the Environmental Product Declaration (EPD), which quantifies "environmental information on the life cycle of a product and enable comparisons between products fulfilling the same function" (ISO, 2006). This follows the structure and applies a Life-Cycle Assessment approach to the entire Product stage from raw material through manufacturing (A1-A3))

Kompan A/S
C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Park



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Park" represented by item no.: PAR4070-0001.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025
Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000

