


Hinder Robinia


FRO211

KOMPAN
Let's play




De fem hindrena formar ett hinder som användaren kan ta sig över på flera sätt. Om du inte har något emot att bli lite smutsig kan du "krypa på mage" under. Annars tar du dig över hindrena genom att gå eller springa. Ett enda hinder kan också användas för övningar som push ups och höga hopp. Robiniastolparna är gjorda från avbarkade och

savfria Robiniastammar i olika dimensioner. Robinia är en inhemsk europeisk träsort med hög styrka och naturlig hållbarhet i olika väderförhållanden. KOMPAN använder FSC-certifierat trä.

Artikelnr. FRO21100-1001	
Generell produktinformation	
Dimension LxWxH	171x659x80 cm
Åldersgrupp	13+
Kapacitet (användare)	5
Färgalternativ	



Öppna KOMPAN FIT app för mer information



Hinder Robinia

FRO211



FSW 209 har tre 38 x 2mm push up-stänger på tre höjder, 38cm, 58cm och 133cm.



Alla KOMPAN fitnessprodukter är kompatibla med ASTM F3101 & EN16630 Fitness-standard. Belastningsprov utförs som ett statiskt test genom att lägga till dynamiska faktorer samt säkerhetsfaktorer till den angivna belastningen på 78 kg per användare. En produkt avsedd för 1 användare testas med 420kg.



Alla Robinia-produkter från KOMPAN är tillverkade av robiniaträ från hållbara europeiska källor. På begäran kan de levereras som FSC®-certifierade (FSC® C004450).




Robinia-träet kan levereras som obehandlat trä eller målat med ett brunt genomskinligt pigment som upprätthåller träets gyllene träfärg.

Artikelnr. FRO21100-1001	
Installationsinformation	
Max. fallhöjd	52 cm
Säkerhetsområde	41,1 m ²
Total installationstid	7,3
Grävdjup (volym)	0,71 m ³
Betong (volym)	0,00 m ³
Stolpdjup (standard)	100 cm
Fraktvikt	456 kg
Förankring	Nedgrävning ✓
	Ytmontering ✓
	g
Information om garanti	
Varmförzinkat stål	Livstidsgaranti
Robiniaträ	15 år
Reservdelar garanterade	10 år



Hållbarhetsdata

FRO211



Cradle to Gate A1-A3	Totalt CO ₂ -utsläpp	CO ₂ e per kg	Återvunna material
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
FRO21100-1001	127,20	0,38	5,30

Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental Product Declaration), som kvantifierar "miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av produkter som uppfyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna struktur följer här och använder en livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).

Kompan A/S
C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Fitness



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Fitness" represented by item no.: FAZ10100-0900.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025
Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




Hinder Robinia

FRO211

* Max fallhöjd | ** Totalhöjd | *** Säkerhetsyta

* Max fallhöjd | ** Totalhöjd



FRO21100
*52cm
**80cm
***41.1m²



[Klicka för att se TOP VIEW](#)

[Klicka för att se SIDE VIEW](#)