CERTIFICADO

N°. Z2 53696 2633 Rev. 00

Posedoor de la licencia:

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C DK - 5220 Odense SØ Denmark

Marca de certificaión:



Producto:

Carrusel

El producto ha sido ensayado de forma voluntaria y cumple con los requisitos esenciales. Puede llevar la marca reproducida en el presente documento. La marca de certificación no debe ser modificada en ningún caso. No se admite la cesión del certificado por parte del poseedor a terceros. Véase indicaciones al dorso.

Informe de ensayo n:

713179709-13

Válido hasta:

2025-08-23

Fecha: 2020-08-28

(Michael Weber)

Page 1 sur 2

Certificado N°. Z2 53696 2633 Rev. 00

Modelo(s): KPL114, KPL115, KPL123, M19101

Parámetros:

KPL114:

Tiovivo que consiste de plataforma rotatoria con bancos y barandilla de seguridad. Plataforma de aluminio con perfil antideslizante, barandilla de tubo de acero de Ø33.7mm, bancos de placas de HDPE de 19mm. Carrusel diámetro : 1.55 m

KPL115: Tiovivo que consiste de plataforma rotatoria elevada con pasamanos. Plataforma de aluminio con perfil antideslizante, pasamanos de tubo de acero de Ø33.7 mm. diámetro del carrusel : Ø1.54 m, Distancia al suelo 40 cm, la altura del marco superior a la plataforma 36 cm.

KPL123:

Carrusel a ras de suelo suministrado por Blueberry Ltd. Pieza superior suministrada por KOMPAN. Tubo de acero de 38 x 2 mm revestido mediante pulverización, panel HPL de 17,8 mm para los asientos. Carruseles con diámetro Ø2,08 m.

M19101:

Base giratoria con barra de agarre lateral doblada. Placa base Ø 40 cm, altura sobre el suelo 19 cm, altura total 94 cm.

Ensayado según: DIN EN 1176-1:2017

> EN 1176-1:2017 DIN EN 1176-5:2019 EN 1176-5:2019

Planta(s) de

producción: 63062

Page 2 sur 2